


NADAL, BADAL 		CERRADEROS ELÉCTRICOS 1710 12 Vac-Dc			
		Fecha			
Serie / Marca		7BA		A GINESTA	
Denominación :		Fichas técnicas Cierres eléctricos		Ref : 1710	
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		DATOS			
Materiales	Caja	Zamak cincado	Cjto bobina	97453 12 VAc-Dc	
	Trinquete	Zamak			
	Muelle trinquete	Acero inoxidable			
	Palanca	Zamak			
	Muelle palanca	Acero inoxidable			
	Pestillo	Zamak niquelado			
	Eje pestillo	Acero cincado			
	Muelle pestillo	Acero inoxidable			
	Tapa	Acero inoxidable			
Giro del pestillo		34°			
Apertura del pestillo		7,5mm			
Regulación del pestillo		5mm			
Resistencia al impacto (Kg)		250			
Contra presión de desbloqueo (N)		Sin contra presión			
Número de maniobras		250000			
Características de posición		Reversible			
Automatismo de apertura		No			
Palanca de desbloqueo		No			
Dimensiones		20 x 31 x 67			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		DATOS			
Tensión de apertura (Voltios)		12VAc	12VDc		
Consumo teórico en mA a 20°C		409	495		
Tensión mínima de apertura (Voltios)		10,5	11		
Actuación eléctrica		Pulsante			
Resistencia en Ohmnios		24,3			
Temperatura de trabajo		-10°C -- + 60°C			
Bornes de conexión		Aislados			
OTRAS CARACTERÍSTICAS					
Rumorosidad (dB a 1metro)		65			
Cumplimentación de normativa					
Compatibilidad electromagnética		Directiva 89/336/CE (APPLUS expediente nº 4025133 de 26/07/2004 y expediente nº 0370-EMC-044 de 31/07/2012)			
Directiva de baja tensión		Directiva 73/23 CEE y directiva 2006/95/CEE (APPLUS expediente nº 4018161 de 24/05/2004			
Restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos		Directiva 2002/95/CE (plomo, mercurio, cádmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos, polibromodifenileteres)			
Resistencia a la corrosión		UNE-EN-1670			
Herrajes edificación - Cerraderos electromecánicos		UNE-EN-14846:2010 / UNE-EN-12229: 2009			