

WATERSTOP

IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTENCIA Y FÁCIL APLICACIÓN, SIN DISOLVENTE.

VENTAJAS

- Sin disolventes
- Adhiere sobre múltiples materiales, incluso estando húmedos
- Alta elasticidad
- Muy alta resistencia a la intemperie
- Pintable
- Interior / Exterior
- Certificado EMICODE EC1R, muy bajas emisiones
- Excelente resistencia a los rayos UV.



DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante libre de disolventes que crea una barrera efectiva frente la humedad y el agua subterránea bajo presión hidrostática.

De aplicación a pincel o rodillo es capaz de absorber fisuras y, una vez curado, es totalmente resistente a la humedad.

USOS RECOMENDADOS

Puede ser aplicado sobre todo tipo de superficies tales como hormigón, metal, madera, plásticos, poliestireno, fibrocemento, etc., en las siguientes aplicaciones:

- Estructuras enterradas.
- Cimentaciones.
- Muros de contención.
- Remates de chimeneas.
- Canalizaciones enterradas.
- Platos de ducha.
- Impermeabilización de cámaras sanitarias antes del alicatado.
- Sellado de canalones.
- Jardineras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	MS POLYMER
➤ COLOR	Blanco, Gris, Teja, Negro
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 5°C a +35°C
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40°C a +90°C
➤ TIEMPO DE CURADO ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	aproximadamente 4 horas a 20°C
➤ TIEMPO DE CURADO TOTAL	aproximadamente 24 horas a 20°C
➤ APLICACIÓN	2 capas de aproximadamente 1,5 mm cada una. aplicable con pincel, brocha o rodillo de pelo corto

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Producto listo para ser utilizado directamente del envase original.

WATERSTOP debe ser aplicado en dos capas uniformes y continuas usando espátula, pincel, brocha o rodillo de pelo corto.

Una vez aplicada la primera capa se dejará que seque adecuadamente (aproximadamente 4 horas a 20°C).

Seguidamente se aplicará la segunda capa. El secado total del producto se producirá a las 24 horas de la aplicación a una temperatura de 20°C.

Cumpliendo la norma DIN 18195, una vez aplicado correctamente **WATERSTOP** puede absorber fisuras superiores a los 5mm con un grosor de producto de 1,5mm.

LIMPIEZA

Una vez seco eliminar mediante sistemas mecánicos rascando/lijando.

COLORES Y FORMATOS

- Blanco 1kg y 6kg
- Gris 1kg y 6 kg
- Negro 1kg y 6kg
- Teja 1kg y 6kg

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

RENDIMIENTO

Para aplicaciones en dos capas calcular un rendimiento total de 2,0 kg/m.

ALMACENAJE

12 meses en envases originales, almacenados en locales secos y frescos.



BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

