

# DEPÓSITOS GASOIL



www.schuetz.net

## ACCESORIOS

Nº Artículo: 1076361

Kit sencillo de aspiración  
para depósito único



### Montaje:

Si procede recortar la manguera de aspiración de manera que el terminal quede a unos centímetros del fondo del depósito.

Introducir la manguera en el depósito y fijar el dispositivo enroscando la base en la boca del depósito.

Realizar las conexiones de ida y retorno mediante racores de 3/8" rosca exterior.

Colocar la palanca en posición vertical para permitir el flujo de gasoil.

### Accesorios relacionados:

**1029096** – Kit de aspiración sencillo con toma para la unión de otro depósito

**4002730** – Te de aspiración con tubo de unión

## DATOS TÉCNICOS

Dispositivo de aspiración de gasoil de calefacción con válvula de seguridad y conexiones para ida y retorno gasoil.

Caudal máximo 20 l/h.

Componentes:

1. Válvula antiretorno
2. Válvula de seguridad  
Palanca subida = abierta  
Palanca bajada = cerrada
3. Racor 3/8" rosca interior para aspiración gasoil (marcado con flecha sentido flujo gasoil)
4. Racor 3/8" rosca interior para retorno gasoil (marcado con flecha sentido flujo gasoil) y tapón rosca macho
5. Racor de 2" rosca exterior
6. Manguera de 1760 mm x 9x2mm con terminal plástico-metálico

