ESQUINAS EXTERIORES PREFABRICADAS

1. Descripción

Las esquinas exteriores prefabricadas permiten una rápida y fácil solución a la impermeabilización de estos puntos singulares.

Este producto en 3D está fabricado a partir de una lámina Gisolene™ EPDM de 1.2 mm, con la forma necesaria para encajar en una esquina de 90°.

2. Preparación

Prepare la zona de la esquina eliminando toda la suciedad de la superficie y de la lámina Gisolene EPDM.

3. Aplicación

La esquina exterior prefabricada se ha de colocar en el exterior de la lámina Gisolene EPDM. Aplicar una capa lisa y uniforme sobre ambas superficies, con una brocha de pintor de 75 a 100 mm de ancho, resistente a los disolventes (no usar rodillos de pintor). No hacer movimientos circulares para aplicar el adhesivo. Dejar que se seque el adhesivo. En tiempo frío se puede producir contaminación del adhesivo por humedad y formarse condensación / escarcha sobre el adhesivo mientras se evapora el disolvente. Dejar de utilizarlo y repetir el proceso cuando mejoren las condiciones atmosféricas.

4. Rendimiento

1 Unidad por esquina exterior.

5. Presentación / Almacenamiento / Caducidad

Presentación: 5 unidades por caja.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y protegido.

Caducidad: No caduca.