


MALLA SIMPLE TORSIÓN MRT



CARACTERÍSTICAS

MALLA	ORILLO	
3 dimensiones de luz de malla:	Orillo Normal - doblado	Orillo Defensivo - torsionado*
 ♦ 30 mm ♦ 40 mm ♦ 50 mm	 Disponible para todos los diámetros	 1,80 a 2,70 mm Galvanizado 2,40 a 3,00 mm Plastificado

*CONSULTAR MÍNIMO DE PRODUCCIÓN



ESTÉTICA

Presentación

- ♦ Rollo compactado, con 2 hilos para facilitar su desenrollado
- ♦ Rollo no compactado

Recubrimiento

- ♦ Galvanizado normal o reforzado.
- ♦ Galvanizado y plastificado por extrusión.

DIMENSIONES ESTÁNDARES

CONSULTAR MINIMO DE PRODUCCIÓN

Simple Torsión Galvanizada

Rollo	Luz de malla (mm)	Ø posibles de alambre (mm)	Alturas posibles del rollo (m)
Compactado	40	de 1,80 a 2,70	de 0,80 a 2,50
	50	de 1,80 a 3,00	
Sin compactar*	30	de 1,80 a 2,40	de 0,65 a 3,00
	40	1,80	de 0,65 a 4,00
		de 2,00 a 2,70	de 0,65 a 4,00
		3,00	de 0,65 a 4,00
	50	1,80	de 0,65 a 4,00
		de 2,00 a 2,70	de 0,65 a 4,00
		de 3,00 a 3,90	de 0,65 a 4,00

Otras dimensiones bajo consulta.

Simple Torsión Plastificada

Rollo	Luz de malla (mm)	Ø posibles de alambre (mm)	Alturas posibles del rollo (m)
Compactado	40	de (1,80-2,70) a (2,40-3,40)	de 0,80 a 2,50
	50	(1,50/2,40)	de 1,00 a 2,00
Sin compactar*	40	de (1,80-2,70) a (2,40-3,40)	de 0,80 a 2,50
		de (1,80-2,70) a (2,70-3,90)	de 0,65 a 4,00
	50	(3,00-4,40)	de 0,65 a 4,00
		de (1,80-2,70) a (2,70-3,90)	de 0,65 a 4,00
		(3,00-4,40)	de 0,65 a 4,00
			de 0,65 a 4,00

Otras dimensiones bajo consulta.



INSTALACIÓN

- Tensores en los extremos de los alambres de tensión.
- Los tornapuntas se colocan en los postes de Arranque/Final, Centro y Esquina.
- Los postes Intermedios se colocan cada 3 metros y los postes de Centro cada 30 metros.



ARRANQUE / FINAL



CENTRO



INTERMEDIO



ESQUINA



PRODUCTO ASOCIADO

Poste Quickfix®



Poste Premontado



Poste T



+150
AÑOS

DE EXPERIENCIA

SIEMPRE MARCARÁN
LA DIFERENCIA