



productos **Climax**

MADE IN SPAIN

755 A1

FILTRO
FILTER



WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



755 A1 FILTRO FILTER



Descripción Description

El filtro 755 A1 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax mod. 755 y mod. 756.

The filter 755 A1 is designed to be used with the half masks Climax mod. 755 and mod. 756.

Características Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por un cuerpo cilíndrico fabricado con polietileno de alta densidad de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Entre la tapa y el cuerpo existe un prefiltrado protector de partículas.

Between the cover and the base there is a prefilter with a high absorption capacity against particles.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca.

Weight: 0,079 kg

Peso: 0,079 kg

Protection against A type gases. See below:

Ofrece protección contra gases tipo A. Ver tabla.

Tipo Type	Color Colour	
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistant:

A 15 l/min At 15 l/min

A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Satisfactorio / Satisfying

Satisfactorio / Satisfying

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:

Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

C₆H₁₂

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE

Normas: EN 14387:2004+A1:2008.

Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992

Organismo de control N° 0082

CE Certification

Norms: EN 14387:2004+A1:2008.

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

Control body number: N°0082

755 A1
FILTRO
FILTER**Limitaciones de uso**
Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

Advertencias
Warnings

El uso del filtro 755 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 755.



productos **Climax**

MADE IN SPAIN

**755
B1E1**

**FILTRO
FILTER**



WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

755 B1E1
FILTRO
FILTER



Descripción
Description

El filtro 755 B1E1 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax mod. 755 y mod. 756.

The filter 755 B1E1 is designed to be used with the half masks Climax mod. 755 and mod. 756.

Características
Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por un cuerpo cilíndrico fabricado con polietileno de alta densidad de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Entre la tapa y el cuerpo existe un prefiltrador protector de partículas.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca no normalizada.

Ofrece protección contra gases tipo A y B. Ver tabla.

Peso: 0,104 kg

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Between the cover and the base there is a prefilter with a high absorption capacity against particles.

Thread connection system (no standard).

Protection against A and B type gases. See below:

Weight: 0,104 kg

Tipo Type	Color Colour	
B		Gases y vapores inorgánicos (cloro, sulfuro hidrógeno y ácido cianhídrico) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dióxido de azufre Sulfur dioxide

755 B1E1**FILTRO**
FILTEREnsayos / Certificación CE
Test / CE Certification**Resistencia a la inhalación a flujo continuo:**

Continuous inhaled flow resistant:

A 15 l/min At 15 l/min

A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Satisfactorio / Satisfying**Satisfactorio** / Satisfying**Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15l/min frente a:**

Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15l/min against:

Cl₂H₂S

HCN

SO₂**Satisfactorio** / Satisfying**Satisfactorio** / Satisfying**Satisfactorio** / Satisfying**Satisfactorio** / Satisfying**Certificación CE**

Normas: EN 14387:2004+A1:2008.

Exigencias de salud y seguridad del R.

D.1407/1992

Organismo de control Nº 0082

CE Certification

Norms: EN 14387:2004+A1:2008.

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

Control body number: Nº0082

Limitaciones de uso
Use limitations**Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:**

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Advertencias
Warnings

El uso del filtro 755 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 755.



productos **Climax**

MADE IN SPAIN

755 K1

FILTRO
FILTER



WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

755 K1 FILTRO FILTER



Descripción Description

El filtro 755 K1 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax mod. 755 y mod. 756.

The filter 755 K1 is designed to be used with the half masks Climax mod. 755 and mod. 756.

Características Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por un cuerpo cilíndrico fabricado con polietileno de alta densidad de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Entre la tapa y el cuerpo existe un prefiltrador protector de partículas.

Between the cover and the base there is a prefilter with a high absorption capacity against particles.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca no normalizada.

Thread connection system (no standard)

Peso: 0,097 kg

Weight: 0,097 kg

Ofrece protección contra gases tipo K. Ver tabla.

Protection against K type gases. See below:

Tipo Type	Color Colour	
K		Amoníaco y sus derivados orgánicos Ammonia and organic derivatives of ammonia

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistant:

A 15 l/min At 15 l/min

A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Satisfactorio / Satisfying

Satisfactorio / Satisfying

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:

Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

NH₃

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE

Normas: EN 14387:2004+A1:2008.

Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992

Organismo de control N° 0082

CE Certification

Norms: EN 14387:2004+A1:2008.

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

Control body number: N°0082

755 K1
FILTRO
FILTER**Limitaciones de uso**
Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

Advertencias
Warnings

El uso del filtro 755 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 755.



productos
Climax

MADE IN SPAIN

755 **FILTRO**
ABEK1 **FILTER**



WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

755 ABEK1

FILTRO FILTER



Descripción Description

El filtro 755 ABEK1 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax mod. 755 y mod. 756.

The filter 755 ABEK1 is designed to be used with the half masks Climax mod. 755 and mod. 756.

Características Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por un cuerpo cilíndrico fabricado con polietileno de alta densidad de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Entre la tapa y el cuerpo existe un prefiltrador protector de partículas.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca no normalizada.

Ofrece protección contra gases tipo A, B, E y K. Ver tabla.

Peso: 0,097 kg

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Between the cover and the base there is a prefilter with a high absorption capacity against particles.

Thread connection system (no standard).

Protection against A, B, E and K type gases. See below:

Weight: 0,097 kg

Tipo Type	Color Colour	
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
B		Gases y vapores inorgánicos (cloro, sulfuro hidrógeno y ácido cianhídrico) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dióxido de azufre Sulfur dioxide
K		Amoníaco y sus derivados orgánicos Ammonia and organic derivatives of ammonia

755 ABEK1**FILTRO**
FILTEREnsayos / Certificación CE
Test / CE Certification**Resistencia a la inhalación a flujo continuo:**

Continuous inhaled flow resistant:

A 15 l/min At 15 l/min

A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Satisfactorio / Satisfying**Satisfactorio** / Satisfying**Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:**

Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

C₆H₁₂Cl₂H₂S

HCN

SO₂NH₃**Satisfactorio** / Satisfying**Satisfactorio** / Satisfying**Satisfactorio** / Satisfying**Satisfactorio** / Satisfying**Satisfactorio** / Satisfying**Satisfactorio** / Satisfying**Certificación CE**

Normas: EN 14387:2004+A1:2008.

Exigencias de salud y seguridad del R.

D.1407/1992

Organismo de control Nº 0082

CE Certification

Norms: EN 14387:2004+A1:2008.

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

Control body number: Nº0082

Limitaciones de uso
Use limitations**Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:**

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Advertencias
Warnings

El uso del filtro 755 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 755.



productos **Climax**

MADE IN SPAIN

755 P3 R

FILTRO
FILTER



WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

755 P3 R

FILTRO FILTER



Descripción Description

El filtro 755 P3 R está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax mod. 755 y mod. 756.

The filter 755 P3 is designed to be used with the half masks Climax mod. 755 and mod. 756.

Características Characteristics

Filtro contra partículas P3 formado por un cuerpo cilíndrico fabricado con polietileno de alta densidad de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Filter P3 against particles made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Entre la tapa y el cuerpo existe un prefiltrador protector de partículas.

Between the cover and the base there is a prefilter with a high absorption capacity against particles.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca no normalizada.

Thread connection system.

Marcado R: Filtro reutilizable

R mark: Reusable filter.

Peso: 0,056kg

Weight: 0,056 kg

Tipo Type	Color Colour	
P		Filtros contra partículas Particle filter

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistant:

A 15 l/min At 15 l/min
A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Eficacia de filtración frente a:

Filtering effectiveness against a:

Aerosol de NaCl NaCl aerosol
Niebla de parafina Paraffin mist

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la respiración después de ensayo de obstrucción con polvo de dolomita.

Filter penetration after the clogging test with dolomite dust.

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE

Normas: EN 143:2000+A1:2006.

Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992

Organismo de control N° 0082

CE Certification

Norms: EN 143:2000+A1:2006.

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

Control body number: N°0082

755 P3 R**FILTRO****FILTER****Limitaciones de uso
Use limitations**

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

**Advertencias
Warnings**

El uso del filtro 755 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 755.