



FICHA TECNICA

PRODUCTO: PAVIMENTO DE CAUCHO CHECKER



COMPOSICION: SBR/NR/NBR VIRGEN Y RECICLADO+ ADITIVOS+PIGMENTOS

PROCESO PRODUCCION: VULCANIZADO EN ROTOCURE EN CONTINUO

DIMENSIONES:
(a 25°C)
PESO: 4060gr/m2 +-10%
ANCHO 100,120,150 +2%/-0% cm
LARGO 10m +2%/-0%
ESPESOR 3mm +/-5%
VARIACION DIMENSIONAL POR TEMPERATURA
+/-3% por cada 10°C de variacion

REVERSO GRABADO CON DISEÑO TEXTIL

COLORES: NEGRO

DUREZA: 60 SHORE A +/-10%

ROTURA: 60 Kg/cm2 +/-10%

DENSIDAD: 1,45 Kg/cm3 +/-10%

ALARGAMIENTO ROTURA: 100%

AISLAMIENTO ACUSTICO: >11db

DESGARRO: 25 Kg/cm2 +/-10%

RANGO DE TEMPERATURA DE USO -20°C/70°C

QUIMICO NO RESISTENTE A ACIDOS, ACEITES, HIDROCARBUROS NI DISOLVENTES
EXISTEN CALIDADES ESPECIFICAMENTE FORMULADAS PARA RESISTENCIA
A LOS MENCIONADOS AGENTES QUIMICOS

FUEGO EN CERTIFICADO **Dfls1** (Nº 2014AN0964 / 2014AN1110 / 2014AN0962)

EMBALAJE PALETIZADO
ROLLOS VERTICALES EN PRIMER PISO DEL CONTAINER Y HORIZONTALES EN SEGUNDO
Palet cinchado y retráctilado y con protecciones en zonas de contacto. Plancha madera 1º piso
Cantidad por palet según necesidad
Posibilidad de carga sin Palet según necesidad

FABRICADO EN: CHINA

VENTAJAS:
AISLANTE ACUSTICO
AMORTIGUANTE Y RESISTENTE
DECORATIVO
FACIL INSTALACION

ACTUALIZADO: 10/03/2016

ASTURDINTEX COMERCIAL, S.L.