

DECLARACION DE CONFORMIDAD / DECLARATION OF CONFORMITY SI EN 10.204.-2.1											
CLIENTE / CLIENT:				Nº PEDIDO / PURCHASE Nº:				FECHA / DATE:			
CARACTERISTICAS DE PRODUCTO / PRODUCT CHARACTERISTICS 1/1											
PRODUCTO / PRODUCT											
POSTE QUICKFIX Ø 48 GALVANIZADO / POSTE QUICFIX Ø 48 PINTADO											
CARACTERISTICAS DEL ACERO / STEEL CHARACTERISTICS:											
TIPO DE ACERO / STEEL TYPE:											
Chapa galvanizada Sendzimir DX51D+Z140 / Galvanized Sheet Sendzimir DX51D+Z140 Espesor 1.2 mm. / Thickness 1,2 mm											
CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO DE ZINC / ZINC COATING CHARACTERISTICS :											
TIPO / TYPE: (Z1) de 99.995% Min.						TIPO DE ZINC SINORMA / ZINC ACORDING WITH: EN 1179					
MASA DE ZINC / WEIGHT COATING: (gr/m²): Ver tipo de acero/ See steel type						MASA DE ZINC SINORMA / WEIGHT COATING ACORDING WITH: EN 10142					
CARACT. DEL RECUBRIMIENTO ORGANICO (PLASTIFICADO) IORGANIC COATING CHARACTERISTICS (PLASTIC):											
PRODUCTO / PRODUCT: POLIESTER						SINORMA / ACORDING WITH:					
DENSIDAD / DENSITY (Kg/m³): 1.2 ÷ 1.9						SINORMA / ACORDING WITH:					
DUREZA / HARDNESS (Shore D):						SINORMA / ACORDING WITH:					
RESIST. TRACCION / TENSILE STRENGTH (MPa):						SINORMA / ACORDING WITH:					
ALARGAMIENTO / ELONGATION (%):						SINORMA / ACORDING WITH:					
ESPESOR / THICKNESS (mm): >65 µm						SINORMA / ACORDING WITH:					
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO / PRODUCT CHARACTERISTICS:											
VERSION (aplicaciones aconsejadas)	LONGITUD (mm.) ±1										
	700	900	1100	1300	1500	1700	1850	2000	2150	2350	2500
VERSION LARGA Uso recomendado: 1.-Escalones 2.- Alineaciones sobre terreno blando. Para cierre de Altura nominal (m)	-	-	0.6	0.8	1.0	1.2	-	1.5	1.7	-	2.0
VERSION CORTA Uso recomendado: 1.- Alineaciones sobre terreno duro (hormigonado o similar). Para cierre de Altura nominal (m)	-	0.6	0.8	1.0	1.2	-	1.5	1.7	-	2.0	-
VERSION PARA BASE Para cierre de Altura nominal (m)	0.6	0.8	1.0	1.2	-	-	-	-	-	-	-

Para otras longitudes distintas consultar con el Departamento Comercial.



DOMICILIO SOCIAL: Avenida del Príncipe de Asturias, s/n -33211 Gijón, Asturias, ESPAÑA Tel. (+34) 98 530 80 60 – Fax (+34) 98 531 38 09

MADRID: C/ Fabero, 4 –Polígono Ind. Cobo Calleja–28947-Fuenlabrada-Madrid–Tel.91 642 48 30–Fax 91 642 19 08–Email: madrid@moreda.com
SEVILLA: C/- Secoya, 2 –Núcleo Ind. Virgen de los Reyes, nave 8-1-41020 Sevilla–Tel. 95 451 18 11- Fax 95 451 37 68- Email: sevilla@moreda.com
VITORIA: C/ José María Iparraguirre, 30-Polígono Ind. Uritasolo-01006 Vitoria- Tel. 94 513 92 32- Fax 94 513 53 82- Email: vitoria@moreda.com