

DWE4156

MINI-AMOLADORA 115MM 900W ARRANQUE SUAVE + BLOQUEO Y RE-ARRANQUE



Características

Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones

La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar.

Cuerpo independiente y diseño del mango aumentan la durabilidad de la escobilla

Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados

Inducido blindado que alarga la vida del motor

Diseño de cojinete de bolas aumenta al 100% su eficiencia y durabilidad

Botón superior de bloqueo de eje permite máxima profundidad de corte

Motor protegido contra la abrasión para mayor durabilidad

Posibilidad de bloqueo para el uso continuado

Arranque suave que limita la corriente inicial y evita los picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario

EQUIPO ESTÁNDAR

Guarda protectora

Empuñadura lateral multi-posición

Tuerca interna y externa

Llave

ESPECIFICACIONES

Potencia	900 W
Velocidad sin carga	11800 rpm
Máx. Diámetro de disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	2.0 kg
Longitud	270 mm
Alto	80 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado	11 m/s ²
Incertidumbre K 1 (vibración)	6.8 m/s ²
Vibración Mano/Brazo - Lijado	1.5 m/s ²
Incertidumbre K 2 (vibración)	1.5 m/s ²
Presión sonora	90 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido)	5 dB (A)
Presión Acústica	101 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido)	5 dB (A)