FICHA TECNICA

SISTEMA VENTANA – VENTANA 70MM 6/5 CAMARAS

VENTANA	SISTEMA	Perfilería	Incluye Maneta
	5 Cámaras Marco 6 Cámaras Hoja	70 mm Marco 70 mm Hoja	SI Modelo Acústica
	MATERIAL	Numero de Hojas	Refuerzo Interior Perimetral
	PVC	2h	1,2 mm
	ACABADO	Apertura hoja IZQ	Apertura. hoja DCHA
	Blanco	Batiente	Oscilo-Batiente Con Microventilación
CAJON	MODELO	Material Lama	Material Terminal
	Decorativo 18,5 cm Con aislante	Aluminio	Aluminio
	Material Cajón	Material Guía	Modelo Lama
	PVC	PVC	Curva – 45 mm
HERRAJE	Marca HERRAJE	Tipo de Herraje	Puntos de seguridad
	ACCADO	Perimetral Acero con falsa maniobra y elevador de hoja. Bisagras regulables. Garras incluidas.	7 cierres con bulones *(3 en hoja pasiva con contra-cierres en el marco)* *Basado en ventana de 2h*
VIDRIO	Marca VIDRIO	Tipo Acristalamiento	Acabado
	SISECAM	4 / 16 AR / 4i	Transparente
CLASIFICACION	Espesores de perfil	Clima	Impacto
	Clase A > 2,8 mm	Clima severo	Clase II

MARCO	HOJA	VIDRIO (4/16AR/4i)	CAJON
			

FICHA TECNICA

SISTEMA VENTANA – VENTANA 70MM 6/5 CAMARAS



Pfb (Alemania) – Informe de Resultados

Permeabilidad al aire acorde a EN 1026:12207 - Clase 4	**Carga dispositivo seguridad acorde a EN 14609:2006** 350N APTO
Estanqueidad al agua acorde a EN 1027:12208 - Clase E750	**Transmitancia térmica acorde a EN ISO 10077-2-** Uw 1,3 w/m2K
Resistencia al viento acorde a EN 12211:12210 - Clase C5/B5	**Aislamiento acústico acorde a EN 14351-1+A1** Rw-32(-1,-5) dB