

**Revox®**

RENOVACIÓN - CUBREGOTA

R-2

Enlucido para cubrir y renovar soportes con gotelé plastificado y nivelar fondos pintados

Renovar, nivelar y alisar

soportes donde sea necesario aplicar en capa media o gruesa.

Aplicable fresco sobre fresco

Se puede aplicar una segunda mano sin haber secado totalmente la primera.



Disponible en formatos de: 1 - 5 - 15 kg

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0



PROPIEDADES Y USOS

- Fácil de aplicar, alisar y lijar.
- Acabados finos y lisos.
- No repela.
- Buen poder cubriente.
- Indicado para la renovación y nivelación de soportes.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original.
- **Soportes:** Yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, gotelé plastificado, pintura plástica tradicional. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.
- Se puede recubrir por todo tipo de pinturas convencionales tras su secado completo.



Agua de amasado

0.40 a 0.45 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1mm

1.10 Kg/m²



6.5 - 7.5



Espesor máximo por capa

8 mm



Adherencia

> 0,8 MPa sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A1 - No Combustible



Vida útil

1 H 30' - 2 H



Secado en 2 mm de espesor

Hormigón y pintura: >8 H
Escayola: 5 - 6 H



Granulometría

300 micras