

PLASTE STANDARD

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Plaste de interior indicado para retapar y alisar sobre soportes de yeso y cemento.

SOPORTES

- Yeso, cemento, pintura plástica tradicional.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado normal.
- Fácil de aplicar, alisar y lijar.
- Aplicable en capa fina.
- Retapado de pequeños agujeros, fisuras y grietas sin movimiento.
- Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes, ...).



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE 48313: 2008 EX

G₃S₂V₃W₂A₀C₀R₀

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

EMBALAJE



Palet 66 x 15 Kg



Agua de amasado

0.40 a 0.45 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1 mm

1.10 Kg/m²



6.0 - 7.0



Espesor máximo por capa

1 mm



Adherencia

> 0,7 MPa sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

4 - 5 H



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón y pintura: 4 - 6 H
Escayola: 3 - 4 H



Granulometría

300 micras