



TEPPISOL MATE ANTIMOHO

PINTURA PLASTICA, MATE, PARA EXTERIORES E
INTERIORES

Diciembre 2010
EGA-122-05-FT

GENERALIDADES:

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos, con fungicidas especiales y de acabado mate. Diseñada como impermeabilizante para fachadas, siendo igualmente adecuado para la decoración interior. Se caracteriza por su alto rendimiento, buena cubrición y excelente resistencia al exterior.

También fabricamos **TEPPISOL MATE** con las características especiales de **Antiverdin**.

PARTICULARIDADES:

Color: BLANCO y los colores de la Carta TEPPISOL: Rojo Inglés, Rojo Bermellón, Tabaco, Ocre, Amarillo Medio, Verde Frontón, Azul Ultramar y Negro. Pequeñas cantidades, con nuestro sistema tintométrico COLOREGA.

Aspecto o brillo: MATE

Toxicidad: NO ES NECESARIO tomar precauciones especiales por no tener componentes tóxicos.

Inflamabilidad: NULA

INFORME GAIKER P.01-563-A1

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Secado al tacto: 30 MINUTOS

Repintado: 4 HORAS

Densidad: 1,52 kgs/lts.

Sólidos en peso: 63,9%

Sólidos en volumen: 44,1%

Rendimiento: 7-10 m²/lt., dependiendo de la superficie sobre la que se aplique, por mano.

Lavabilidad: Superior a 5000 dobles pasadas

Reacción al fuego: EUROCLASE: B-s1,d0, según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de trabajo: NO DEBERA SER INFERIOR A +5°C, ni superior a 30°C.

Aplicar preferiblemente a la sombra, para evitar que se noten los recortes y/o empalmes.

Preparación de la superficie: ELIMINAR imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas, polvo, etc.

Aplicación: Puede realizarse a **BROCHA, RODILLO, PISTOLA AEROGRAFICA** o **AIRLESS**.

1º.- Sobre temple, cal, pinturas viejas, etc.: Después de eliminar los desconches, temple, cal, etc., aplicar una mano de **JAYOKRIL ULTRAFINO** o **JAYOKRIL** diluido 4 a 1, dependiendo de la absorción del soporte y, **DOS MANOS** de **TEPPISOL**, la primera

diluida al 5-10% y la segunda sin diluir o máximo 5%.

2º.- Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o muy absorbentes: Aplicar una **CAPA** de **FASSANOL**, diluida al 20-30% como sellado y después **DOS MANOS** como en el caso anterior.

3º.- Sobre superficies duras y secas: **DOS MANOS**, como en el primer caso.

4º.- Sobre superficies con moho, sanear con **SOLUMOHO** y aplicar dos manos como en los casos anteriores.

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.

Utilización: Antes de aplicarse, deberá **HOMOGENEIZARSE** bien, removiendo el contenido del envase.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30)

Máx. COV 25 g/lt.

PRESENTACION:

- Color **BLANCO:** Envases de 750 ml., 4 lts. y 15 lts.

- Colores de la **CARTA TEPPISOL:** Envases de 750 ml., 4 lts. y 15 lts.



INDUSTRIAS EGA S.A.
c/ Campo de los Palacios, nº 16
01006 – Vitoria - Gasteiz

EN 15004-2-2005

Productos para la protección superficial

Comportamiento al fuego:	Bs1d0
Lavabilidad	Clase 2
Permeabilidad al vapor de agua:	ND
Permeabilidad al agua	ND
Adherencia por tracción:	ND
Resistencia a ataques químicos	ND
Permeabilidad al CO2	ND

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las

consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.