


PANEL MULTIAISLANTE 80/8

CÓD.81621-PANEL MULTIAISLANTE 80/8


DESCRIPCIÓN

Paneles semirrígidos de espuma aglomerada de poliuretano.



INSTALACIÓN

- 1- Previamente a la instalación la superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.
- 2- Colocar en el encuentro con los tabiques y pilares una banda del aglomerado para evitar la unión rígida entre tabique y la solera flotante.
- 3- Cubrir toda la superficie con los paneles de aglomerado colocándolos a testa.
- 4- Previamente a la realización de la solera proteger el aglomerado con un film de polietileno.



PANEL MULTIAISLANTE 80/8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PANEL 80/8
ESPESOR (mm)		80
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m·K)		0,038
REACCIÓN AL FUEGO		Euroclase F
DIMENSIONES (mm.)		2.000 x 1.000
m ² / PALET		30
ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en posición horizontal.		

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en casos que requieran elevados valores de atenuación como salas de máquinas y locales de actividad con equipos de amplificación sonora.
- Aislamiento térmico en forjados.