



Maderas García Hnos., S.L.

PRODUCTO:

RASTREL DE PINO CALIBRADO SIN Y CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD



SECCIONES DE FABRICACION HABITUAL EN LARGOS DE 2000 / 2500 / 3000 / 4000 mm.

20x10	25x10	30x10	40x20	50x20
20x15	25x20	30x20	40x25	50x25
20x20	25x25	30x25	40x30	50x30
		30x30	40x40	50x40
				50x50

CARACTERISTICAS:

- Rastrel fabricado en Pino pinaster (marítimo o gallego) y en Pino insignis (radiata o monterrey).
- Rastrel cepillado por las cuatro caras a medida calibrada
- Presentación en fardos individualizados de entre 10 y 20 unidades y de fácil manejo para el instalador.

TRATAMIENTOS ANTIHUMEDAD (NORMA UNE-EN 335-2):

- Seco en secadero (humedad final inferior al 20%) y con tratamiento fungicida.
- Clase riesgo II (inmersión)
- Clase riesgo III (inmersión)
- Clase riesgo IV (autoclave)

OBSERVACIONES:

- Se entregará Certificado del tratamiento antihumedad aplicado en cada paquete (riesgo II y IV)
- Para consultas sobre otros tipos de secciones pónganse en contacto con la empresa.