



DISOLVENTE UNIVERSAL

FICHA TÉCNICA

DISOLB DISOLVENTE UNIVERSAL es un producto de evaporación moderada, de amplio espectro, con efecto antivelo, formulado para ser utilizado en la mayoría de pinturas e imprimaciones. Apto para ser utilizado en pinturas de nitrocelulosa.

Aplicaciones:

- Diluyente y fluidificante de pinturas.

Características Técnicas:

Aspecto:	Líquido incoloro
Punto de ebullición:	75°C
Densidad:	0,85 g/cm ³
Punto de inflamación:	- 9 °C

Presentación:

Envase plástico de 500 ml, 1 litro, 5 litros y 25 litros
Envase metálico de 500 ml, 1 litro y 25 litros.
Bidón metálico de 200 litros.

Forma de uso:

Disolver la pintura con cantidad suficiente de **DisolB Disolvente Universal** para conseguir una viscosidad adecuada. Las dosis habituales oscilan del 15 al 25% para pistola aerográfica y del 5 al 10% para aplicaciones manuales. Evitar el contacto directo con el producto. Usar protección para manos (guantes) y ojos (gafas o pantalla de protección facial).

Almacenamiento:

Almacenar alejado de fuentes de calor o chispas. Mantener los envases cerrados.
Para disponer de una información más detallada consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.