


### Descripción y características

- Para conexión de conductores de Neutro y Fases.
- Conexión desde 1,5 hasta 35 mm<sup>2</sup>.
- Tensión asignada: 400V.
- Para conexión de conductores de cobre.
- Dispositivo con bornes de tornillo.
- Temperatura ambiente máxima de uso para la regleta de conexión: de -5°C a 40°C.

Ref.	A	B	C	D	Sección (mm <sup>2</sup> )	Color
TCD01N	40	34	23	5	1,5	■
TCD01A	40	40	23	5	1,5	■
TCD02N	40	40	28	6	2,5	■
TCD02A	40	40	28	6	2,5	■
TCD04N	40	40	28	6,5	4	■
TCD04A	40	40	28	6,5	4	■
TCD06N	40	40	28	8	6	■
TCD06A	40	40	28	8	6	■
TCD10N	40	40	28	9,5	10	■
TCD10A	40	40	28	9,5	10	■
TCD16N	51	54	43	12	16	■
TCD16A	51	54	43	12	16	■
TCD35N	51	54	43	15	35	■
TCD35A	51	54	43	15	35	■

### Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Directiva 2011/65/UE (RoHS)
- Reglamento electrotécnico de baja tensión.
- Norma aplicable UNE EN 60998-2-1.

### Datos técnicos:

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 850°C)
- Estabilidad dimensional -5°C a +40°C
- Material Aislante libre de halógenos

