

Ficha técnica

Pegamglas



Descripción	Cola de alta calidad a base de ligantes vinílicos en dispersión acuosa lista al uso, para el encolado de fibra de vidrio.
Clasificación al fuego	A2 -s1,d0
Color	Blanco, ligeramente amarillento a su secado
pH	6,0 - 7,0
Densidad	1,00 ± 0,1 g/ ml
Viscosidad Brookfield	26000 - 40000 cP (A/6/10)
Rendimiento	250 - 300 g/m ²
COV	1,75 g/l máximo
Limpieza herramientas	Con agua
Tiempo de rectificación	Soporte escayola: 20 - 30 minutos
Tiempo abierto	Soporte escayola: 90 - 120 minutos
Condiciones almacenaje	En zonas cubiertas que se mantengan dentro de un margen de temperatura de 5 °C a 35 °C.
Envasado	Envases de plástico de 4 / 10 /17 kgs.
Conservación	Seis meses en envase de origen

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com