



Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Placa central
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de fijación
Destino del producto	RJ45 conectores
Presentación del dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Número de socket	2
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Número de módulos	4 módulos
Tipo de huella	Keystone Systimax
Anchura	74,5 mm
Altura	74,5 mm
Normas	UNE 20315 UNE 60669
Resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado de protección IP	IP21 D
------------------------	--------

Grado de protección IK	IK04
------------------------	------

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	32 g
Paquete 1 Altura	2,6 cm
Paquete 1 ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	9 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.