

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº PC-BQS 40X15-112015

Nº de revisión: 02

PRETENSADOS CAMPO, S.L.

1. Código de identificación

BLOQUE SPLIT HIDRO 39X19X14 BCO

2. Nombre y dirección del fabricante

PRETENSADOS CAMPO, S.L.
FIANTEIRA, S/N – VILLALONGA SANXENXO (PONTEVEDRA)

3. Uso previsto

No estructural, de división (particiones) y cerramiento (muros, columnas)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

4

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones		
DIMENSIONES (mm)	Valores declarados	Largo	Ancho	Alto
		390	140	190
	Tolerancia	D1		
	Espesor mínimo paredes exteriores	21		
	Bq huecos de 2 ó 3 alveolos-% de superficie de huecos	0,46/0,66		
	Volumen de cajeador	<20% volumen total bloque		
DENSIDAD (Kg/m ³)	Absoluta seca	2.000		
	Aparente seca	1.275		
	Tolerancia	10%		
RESISTENCIA ADHERENCIA A CORTANTE (N/mm ²)	Morteros uso corriente ligeros	0,15		
	Mortero capas y juntas finas	0,30		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm ²)	Normalizado	≥ 5		
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD (g/m ² s)		10,5 gr/m ²		
VARIACIÓN DEBIDO A LA HUMEDAD		NPD		
REACCIÓN AL FUEGO		A1		
RESISTENCIA AL FUEGO (muro sin revestir)		REI 60		
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA		5/15 (Valor tabulado)		
APARIENCIA VISUAL-SIN		FISURAS		
		COQUERAS		
		DESCONCHADOS		
		DESPORTILLAMIENTOS		
DURABILIDAD FRENTE HIELO/DESHIELO		NPD		

EN 771-3:2011

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.

Aprobado por:	Lugar y fecha:
D. Camilo Rodiño Gerente	Villalonga, a 27 de noviembre de 2015

PRETENSADOS CAMPO, S.L.
Lg. Fianreira, s/n - Villalonga
36990 - SANXENXO (Pontevedra)
C.I.F. B-36.171.718