



FICHA DE PRODUCTO

Nº: ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN



PREFABRICATS TORRE-FOIX,S.L. www.torre-foix.com

PRODUCTO: Arena natural lavada 0/2

NOMBRE COMERCIAL: Arena natural lavada 0/3

CÓDIGO COMERCIAL : AR03

USO PREVISTO: Elaboración de morteros para revestir interiores y exteriores. Para todo tipo de trabajos de construcción.

NORMAS DE REFERENCIA: UNE -EN 13139 (Morteros)
UNE-EN 12620 (Hormigones)



PROPIEDADES FÍSICAS / QUÍMICAS / MECÁNICAS

Composición	Tamaño de las partículas
Arena cantera de granulometría máx. 2 mm	0 / 2 mm
Densidad material (aprox.)	Equivalente de arena
1400 Kg/m ³	82
Naturaleza de la roca	Valor azul de metileno
Silícica	NA

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Granel		Saco 25 Kg (aprox.) Palet 56 sacos.		Big – Bag 900 Kg	
--------	--	--	--	---------------------	--

Proporciones para obtener un buen mortero: Cada 25 Kg de arena natural lavada, se añadirán entre 6 y 8 Kg de cemento pórtland gris, y entre 3 y 4 litros de agua limpia.

Instrucciones para un buen mortero : Para un buen uso del producto, se mezclará manual o mecánicamente hasta obtener una homogeneidad del producto. También se puede añadir una pequeña proporción de cal para dar pastosidad.

Seguridad : Para manipular el producto se recomienda utilizar guantes, botas de seguridad, gafas de protección y mascarilla antipolvo.

Gestión Medioambiental: Torre-Foix recomienda el reciclaje del envase de plástico al contenedor amarillo o al correspondiente contenedor para la gestión de residuos. La eliminación de los envases es responsabilidad del consumidor final.

Dirección Fiscal: Ctra./Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix (Barcelona)

Planta de fabricación: C/A Parcel·la B1 Pol. Ind. Bràfim·Alió 43813 Alió (Tarragona) Tel.977 08 09 62 Fax.977 62 07 37

Enero 2015