



Cilindro Estandar YL5

Ficha Técnica

El cilindro YL5 cubre el segmento básico de la gama ofreciendo una solución equilibrada en precio y prestaciones ideal para instalaciones comunes o amaestradas.

Características

Tipo: Llave dentada (Hierro niquelado)

Nº. de filas: 1

Nº. de pitones: 5

Tecnología: Pitones cilíndricos

Combinatoria: Grado 3

Corrosión y Tº: Grado B

Protección Anti-ganzuado: Nivel medio

Durabilidad: 50.000 ciclos

3 llaves por cilindro

Certificado según la norma EN1303

Opciones

Acabados: Latón/Niquelado

Excéntricas: DIN R15 y R13

Formatos de venta: KD (Llaves diferentes)/KA (Llaves iguales) y Amaestrado.

Extensa gama de medidas y perfiles.

Amaestramientos

El cilindro YL5 incluye una versión PATENTADA para amaestramientos.

La capacidad de amaestramiento del YL5 se basa en la combinación de 8 alturas en 5 puestos, ofreciendo una solución con garantías para pequeños y medianos amaestramientos.



Certificación Europea EN1303

El cilindro YL5 está certificado según la norma europea de regulación de cilindros EN1303, presentando las siguientes valores en cada uno de los apartados:

1	5	0	B	0	B	3	0
Resistencia de la llave (Grado 0-1)	Durabilidad (Grado 4 a 6)	Masa de puerta y fuerza de cierre (no aplica en cilindros)	Aptitud para el uso en puertas cortafuego (Grado A- B)	Seguridad de personas (no aplica en cilindros)	Resistencia a la corrosión y temperatura (Grados 0, A, B, C)	Seguridad de la llave (Grado 1 a 6)	Resistencia al ataque (Grado 0, A, B, C, D)

Recomendaciones

Utilice periódicamente lubricante para alargar la vida y durabilidad de su cilindro. Utilice solamente LLAVES ORIGINALES YALE.

Por razones de seguridad, una vez instalado, el cilindro no debe sobresalir más de 2mm del frente de la puerta o escudo.

