0403 Diluyente Poliuretano C14

Descripción

Mezcla seleccionada de disolventes aromáticos, esteres y alcoholes, especialmente formulada para la dilución de pinturas de naturaleza poliuretanica como el Barniz Noble Suelos y el Banapur Plus. Adecuado para limpieza de útiles de aplicación.

Propiedades

- **Ajuste de viscosidad para la aplicación**
- **Optimiza el secado de la pintura**
- **Mejora de la penetración en soportes porosos**
- **Limpieza de útiles de aplicación**

Acabado	**Transparente**
Color	
Viscosidad	**Disolvente**
Solidos	**0%**
Secado	**No aplicable**
Repintado	**No aplicable**
Rendimiento	**No aplicable**
Diluyente	**No aplicable**
Limpieza	**No aplicable**
Densidad	**0.860 kg/l +/- 0.02**
COV	**No aplicable**

Aplicación

Incorporar lentamente el diluyente en la pintura adecuada, agitandola hasta que se encuentre perfectamente incorporada. La cantidad a adicionar puede variar mucho según el método de aplicación de la pintura, el tipo de soporte a aplicar y las condiciones ambientales de temperatura y humedad. Como norma general diluir entre el 0 y el 3% para aplicaciones a brocha y rodillo y entre el 0 y el 15% para el pintado con equipos de proyección. La primera mano en aplicaciones de suelos porosos puede ascender hasta el 20%. Verificar previamente la idoneidad del producto y las proporciones in situ.

Presentación

1L / 5L / 25L

Sistema Tintométrico ☐ NO

Seguridad

Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.

Conservación

Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento

0403 Diluyente Poliuretano C14

preservar el envase de la acción directa del sol.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso.Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es

P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es