



LIMAS Y ESCOFINAS

# Ficha Técnica de Producto – 2016

## Limas y escofinas

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Nivel de dureza estudiado para cada lima en función del trabajo a realizar para conseguir la máxima duración.
- Dentado uniforme en función del tipo de picado para obtener el mejor resultado.
- Posibilidad de incorporar mango Bimaterial ergonómico con acabado SOFT-TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.



### LIMAS MECÁNICO

- Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

### ► Lima Plana Paralela Mango Bimaterial 4002

REF.	 8 41 4299		g	A mm	B mm	M
4002-4 BAS. MB	109986	6	67	100	11,2	4093-B4
4002-4 ENT. MB	110043	6	67	100	11,2	4093-B4
4002-6 BAS. MB	111064	6	130	150	15,1	4093-B3
4002-6 ENT. MB	120585	6	130	150	15,1	4093-B3
4002-6 FIN. MB	131741	6	130	150	15,1	4093-B3
4002-8 BAS. MB	131819	6	223	200	19,2	4093-A4
4002-8 ENT. MB	131871	6	223	200	19,2	4093-A4
4002-8 FIN. MB	131932	6	223	200	19,2	4093-A4
4002-10 BAS. MB	109900	6	392	250	24,4	4093-A2
4002-10 ENT. MB	109962	6	392	250	24,4	4093-A2
4002-10 FIN. MB	132045	6	392	250	24,4	4093-A2

