

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

### PLANCHA SATE EPS GRAFITO32 (TIPO III)

Roycle S.L. B41286212  
P.I. La Red, c/ Once 1  
Alcalá de Guadaíra CP: 41500  
Tfn: 954 10 04 61 Fax: 954 10 04 62 roycle@roycle.com

DIMENSIONES (mm)	ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA	UDS/PAQ	NORMATIVA
LARGO: 1000 ANCHO: 500	40	1,25	30	UNE-EN 13163:2013+A2:2017
	50	1,55	24	
	60	1,85	20	
	80	2,50	15	
	100	3,10	12	
	120	3,75	10	
	140	4,35	8	
	160	5,00	7	
	180	5,60	6	
	200	6,25	6	

Reaccion al Fuego UNE EN 13501-1:2010	Euroclases	E
Conductividad térmica UNE EN 12667-2002	W/m*K	0,032
Codigo de tolerancias dimensionales UNE EN 13163:2013+A2	T(1) - L(3) - W(2) - S(2) - P(5)	
Estabilidad dimensional UNE EN 13163:2013+A2	DS(N)2 - DS(70,90)1	
Resistencia a flexión UNE EN 12089:2013	BS100	≥ 100 kPa
Resistencia a compresión 10% de deformación UNE EN 826:2013	kPa	≥ 55
Transmisión por vapor de agua UNE EN 12086:2013	μ	20-70

