

FOTOGRAFÍA PUERTA	DESIGNACIÓN PUERTA	REF. BRICOMAN PUERTA
	PTA. MET. EXTERIOR 3 PUNTOS PROV. ROBLE 208 x 89 D	10048640
	PTA. MET. EXTERIOR 3 PUNTOS PROV. ROBLE 208 x 89 I	10048654

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Hoja formada por dos chapas de acero lacado con lamina de PVC roble, inyectadas en su interior de poliuretano de alta densidad con un grosor de 57 m/m.
- Peso: 50 Kgs.
- Tres bisagras regulables de diseño exclusivo
- Estampación semiprovenzal a dos caras.
- Cerradura de seguridad embutida, tres puntos de cierre (10 Bulones) de doble vuelta.
- Junta de hermetización encajada en el solape de la hoja
- Herrajes incluidos ; Pomo, manivela interior, escudo bocallave y mirilla.
- Cilindro de seguridad de cinco llaves.
- Instrucciones de montaje en el interior de cada puerta.

NORMATIVA

- Marcado CE , Reglamento Europeo de productos de construcción Nº 305 / 2011 (NS: NAS02 – 050201529)
- Prestaciones acústicas ; 24 dB
- Transmitancia Térmica ; 1.6 W/m²k
- Clase C3 de resistencia al viento según las normas UNE-EN 12210:2000
- Permeabilidad al aire ; Clase 1
- Permeabilidad al agua ; Clase 1^a
- Ensayo de seguridad , Clasificación según UNE – EN 12210 ; 2000 = P3 0 1800 Pa