

H750

SEAL'N'BOND PREMIUM

ADHESIVO-SELLADOR HÍBRIDO DE PRIMERA CALIDAD QUE NO MANCHA

FICHA TÉCNICA

BENEFITS

- Sostenible, libre de ftalatos
- Sellador y adhesivo completo de primera calidad
- Fórmula que no mancha, aplicable sobre piedra natural
- Libre de disolventes e isocianatos
- Adhesión perfecta sin imprimación en la mayoría de sustratos
- Permanentemente elástico
- Apto para zona de manipulación de alimentos

DESCRIPCIÓN

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM es un sellador y adhesivo profesional, sin problemas de migración y de alta resistencia.

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM cumple con las especificaciones BREEAM, con respecto a los niveles de emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).

APLICACIONES

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM está especialmente desarrollado para el sellado elástico y duradero de juntas de expansión en aplicaciones sanitarias como cocinas, baños, duchas y aplicaciones industriales. Y para juntas en fachadas, tanto en exterior como en interior.

RECOMENDACIONES DE USO

Una junta con las dimensiones correctas es capaz de absorber los movimientos entre los materiales de construcción. La profundidad de la junta siempre debe estar en la relación correcta con el ancho de la junta. Una regla general es que la relación entre la profundidad de la junta y el ancho de la junta con un ancho de junta de hasta 10 mm es 1: 1, con un mínimo de 5 mm de ancho y profundidad. Para juntas de más de 10 mm de ancho, la profundidad es el ancho dividido entre 3 más 6 mm.



DATOS TÉCNICOS

Módulo 100%	DIN 53504 S2	2,00 N/mm ²
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C
Base		Híbrido
Tiempo de curado	@ +23°C/50% HR	3 mm/24 horas
Densidad	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Alargamiento a rotura	DIN 53505/ ISO 868	250%
Descuelgue	ISO 7390	< 2 mm
Dureza Shore A	DIN 53505 / ISO 868	58
Formación de piel	DBTM 10.00	10 minutos @ +23°C/50% HR
Resistencia a la temperatura		-40°C to +120°C
Resistencia a la tracción	DIN 53504 S2	4,10 N/mm ²

Estos valores pueden variar +/-3%

LIMITACIONES

- No recomendado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos, neopreno y superficies bituminosas.
- No recomendado para estar sumergido permanentemente en agua

All information in this document and in all our other publications (including electronic ones) is based on our current knowledge and experience and is the exclusive (intellectual) property of Bostik. No part of this document may be copied, shown to third parties, reproduced, communicated to the public or used in any other way without Bostik written consent. The technical information in this document serves as an indication and is non-exhaustive. Bostik is not liable for any damage, either directly or indirectly, due to (editorial) errors, incompleteness and/or incorrectness of this document. This includes, but is not limited to, incompleteness and/or incorrectness due to technological changes or any research conducted between the date of publication of this document and the date on which the product is acquired. Bostik reserves the right to amend the wording of this document. Bostik cannot be held liable for any damage, either directly or indirectly, due to the use of the product(s) depicted in this document. The user must read and understand the information in this document and other documents relating to the products prior to the use of the product. The user is responsible for performing all the requisite tests to make sure that the product is suitable for its intended use. We have no influence in what way the product is applied and/or any circumstances relating to events occurring during storage or transport and therefore we do not accept any liability for damage whatsoever. All deliveries are made exclusively in accordance with our general terms of conditions which have been filed at the Dutch Chamber of Commerce

PREPARACIÓN Y ACABADO DE SUPERFICIES

Temperatura de aplicación +5°C a +40°C (se aplica al medio ambiente y sustratos). Todos los sustratos deben ser sólidos, limpios y libres de grasa y polvo. **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** se adhiere perfectamente sin el uso de imprimación a la mayoría de sustratos. En algunos sustratos porosos se recomienda la utilización de un primer. Siempre realice una prueba de adherencia antes de utilizar el producto.

PINTABILIDAD

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM se puede pintar con resina alquídica y base de dispersión. Recomendamos probar la compatibilidad con la pintura antes de la aplicación. Si se está pintando Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM (no es necesario), recomendamos lijar ligeramente el sellador y las superficies de unión antes de cubrirlo. Para obtener los mejores resultados, recomendamos pintar unos días después de la aplicación.

LIMPIEZA

Las herramientas deben limpiarse con agua después de su uso.

Las manos se pueden limpiar con Bostik Toallitas Limpiadoras y/o agua y jabón. El material curado solo puede eliminarse mecánicamente.

COLORES

- Blanco
- Gris
- Marrón
- Negro

PACKAGING

- cartuchos 290 ml , 12 por caja
- bolsas de 600 ml, 12 por caja

Bostik S.A.

Avda. Compositor Stravinsky 12-18,
08191 Rubí, España
tel: +34 93 586 02 00
www.bostik.com

ALMACENAJE

En el embalaje original sin abrir entre + 5°C y + 25°C, la vida útil es de hasta 18 meses a partir de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

SEGURIDAD

La Ficha de Seguridad debe ser leída antes de utilizarse el producto. Disponible en www.bostik.com

CERTIFICACIONES

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- EC1 Plus
- ISEGA
- A+ French VOC Regulation

BOSTIK SMART HELP

Smart help
+34 93 586 02 00



Bostik Sealing & Bonding Technical Data Sheet H750 SEAL'N'BOND PREMIUM-042021