

FOTOGRAFÍA PUERTA	DESIGNACIÓN PUERTA	REF. BRICOMAN PUERTA
	<b>PTA. MET. EXTERIOR 3 PUNTOS PROV. BCA 210 x 89 D ECO</b>	<b>10295411</b>
	<b>PTA. MET. EXTERIOR 3 PUNTOS PROV. BCA 210 x 89 I ECO</b>	<b>10295425</b>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Hoja formada por dos chapas de acero lacado inyectadas en su interior de poliuretano de alta densidad con un grosor de 35 m/m.
- Tres bisagras regulables de diseño exclusivo
- Estampación semiprovenzal a una cara.
- Cerradura de seguridad embutida, tres puntos de cierre ( 5 Bulones ) de doble vuelta.
- Junta de hermetización alojada en el solape de la hoja
- Herrajes incluidos ; Pomo exterior y manivela interior de acero inoxidable
- Cilindro de seguridad de cinco llaves.
- Instrucciones de montaje en el interior de cada puerta.

## NORMATIVA

- Marcado CE , Reglamento Europeo de productos de construcción EN 14351 – 1 : 2006
- Prestaciones acústicas ; 20 dB
- Transmitancia Térmica ; 1.936 W/m<sup>2</sup>k
- Clase C3 de resistencia al viento según las normas UNE-EN 12210:2000