

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

RT81X25

REGLETA INDUSTRIAL 1 TUBO



Aplicaciones domésticas, comercios y oficinas.

Ideal para colocación tubo led con conexión a un lado.

Applicazioni: Domestiche, commerciali e uffici.

Ideale per applicazione tubi led con connessione a un lato.

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	≤ 25W.
Tensión nominal - Tensione nominale	V	220-240V.
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	-
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	-
Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza	W	-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	-

Flujo luminoso - Flusso luminoso	lm	-
Temperatura de color - Temperatura del colore	°Kelvin	-
Índice de Reproducción cromática - Indice riproduzione cromatica	Ra	-
Tono de luz - Tono di luce		-

Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	°C	-20°C+40°C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		-
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		-
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		-
Vida útil - Durata		-

Tipo de Led - Tipo di Led		-
Ángulo de luz - Angolo di luce		-
Regulable - Dimmerabile		-

Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg.	0,0Hg.
Etiqueta Energética - Classe energetica		-
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP20.

Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		-
Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir. - Connessione Dir.
Material - Materiale		
Cuerpo - Corpo		Aleación aluminio - Lega alluminio
Soporte - Supporto		-
Difusor - Difusore		-
Color - Colore		Blanco - Bianco
Modelo - Modello		Industrial

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

alverlamp
iluminación sostenible

Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

Longitud total - Lunghezza totale	L	1.530mm.
Anchura total - Altezza totale	A	40mm.
Altura Total - Altezza totale	H	22mm.
Peso neto - Peso lampada	Kg.	470gr
Peso bruto - Peso lampada + scatola	Kg.	480gr
Packing - Scatolo	mm.	1530x40x22mm.
Montaje - Montaggio		≥2x Ø2,5x35mm.
Distancia entre orificios fijación - Distanza fissaggio fori	mm.	1.370mm.
Corte instalación - Foro installazione	mm.	-

Extras - Extra

Tensión nominal Driver interno - Tensione nominale driver interno		-
Input	V	-
Output	V	-
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	-
		-
		-
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare		-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento		-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione	Seg.	-

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		RT81X25
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436578190195
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	50 Uds.
Peso total - Peso totale	Kg.	24.920gr
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		1555x280x220mm.

Observaciones - Osservazioni



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della lampada a led.
- Scollegare l'alimentazione dell'istallazione, prima di iniziare a installare la lampada.
- No manomettere la lampada.