FICHA TÉCNICA

Regletas de conexión

Descripción y características

- Para conexión de conductores de Tierra, Neutro y Fases.
- Conexión desde 4 hasta 25 mm².
- Tensión asignada: 400V.
- Para conexión de conductores de cobre .
- Dispositivo con bornes de tornillo.
- Temperatura ambiente máxima de uso para la regleta de conexión: de -5ºC a 40ºC.
- Colores blanco o negro.

Referencias	Sección cable (mm²)	Color
92104	4 mm²	Negro
92004	4 mm²	Blanco
92106	6 mm²	Negro
92006	6 mm²	Blanco
92110	10 mm²	Negro
92010	10 mm²	Blanco
92116	16 mm²	Negro
92016	16 mm²	Blanco
92125	25 mm²	Negro
92025	25 mm²	Blanco
92135	35 mm²	Negro
92035	35 mm²	Blanco

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE CE
- Norma aplicable UNE EN 60998-2-1.

Datos técnicos:

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 850ºC)
- Estabilidad dimensional -5ºC a +40ºC
- Material Aislante libre de halógenos HF HALOGEN FREE

ED01/ septiembre 2016

Portalámparas y Accesorios SOLERA s.a. P. Ind. Fte. del Jarro C/Villa de Madrid, 53. Paterna 46988 (Valencia) España
Tel. 96 132 23 01 **Fax:** 96 132 39 54 **Web:** www.psolera.com