

## BARNIZ HORMIGON IMPRESO

**Descripción del Producto** Barniz acrílico al disolvente, a base de resinas especiales para aplicación sobre hormigón, especialmente sobre hormigón impreso.

### Características Técnicas

|                 |                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color           | Incoloro                                                                                        |
| Aspecto         | Satinado, semimate, según estructura y absorción de la superficie                               |
| Secado al tacto | 1 hora, según absorción del fondo y condiciones ambientales                                     |
| Repintado       | A partir de las 2-3 horas                                                                       |
| Rendimiento     | 6-10 m <sup>2</sup> /l, mano, según estado y estructura de la superficie                        |
| Diluyente       | No necesita diluir. Se sirve listo para el uso                                                  |
| Almacenamiento  | Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales |

### Propiedades

Especialmente formulado para aplicación sobre hormigón impreso  
Facilidad de aplicación  
Penetrante  
Poder de relleno  
Alto poder sellador  
Muy permeable a la humedad interior del sustrato  
Evita la salida de eflorescencia o salitres  
Resistente a la alcalinidad de los sustratos  
Transitable a las 24 horas de aplicado.

### Aplicaciones

Indicado para aplicación y protección de todo tipo de hormigón y especialmente hormigón impreso, proporcionando relleno, fortalecimiento y dureza superficial.  
Válido para aplicaciones tanto en interior como en exterior.

### Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase  
Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas  
Aplicación a: Brocha, rodillo y pistola  
No se recomienda diluir

### Preparación de Superficies

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.  
El hormigón debe estar bien fraguado.

### Recomendaciones antes de Aplicar

Humedad residual inferior a 8%  
No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C.  
Humedad relativa ambiente inferior a 80%  
Temperatura soporte superior a 8°C

### Otros Datos

Envasado 4L

### Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
No almacenar los envases abiertos o empezados.  
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidos de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Reservados todos los derechos.

razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.

11-05-2017 Esta ficha anula todas las anteriores.