

kube


BRICOMART

Kinetico
water systems

Descalcificador sin electricidad 6 litros



Ref: 10703973 / WH0317



DESCRIPCIÓN

Descalcificador hidráulico compacto KUBE 6. Altas prestaciones y mínimo espacio ocupado. Funcionamiento hidráulico, sencillo y fiable. Equipo totalmente montado, incluyendo boya de sal, bypass de aislamiento y regulador de dureza residual.

Caudal máximo: 2,4 m³/h.

Dureza máxima: 52,5 °HF

Recomendado para viviendas de hasta 6 personas con hasta dos baños con durezas bajas o moderadas.

TIPO DE TRATAMIENTO

Tratamiento de agua potable mediante intercambio iónico. Reduce las sales incrustantes en el agua, causando de: incrustaciones en las tuberías y electrodomésticos, sequedad de la piel y cabello, elevados consumos de detergentes...

Funcionamiento totalmente automático, cada cierto volumen de agua (según la dureza del agua) los equipos realizan una regeneración ultrarrápida (11 minutos) para recargar totalmente la resina. En esta regeneración se emplea sal para el descalcificador que recarga la resina.

CONEXIONES

Entrada / Salida	RM-3/4"
Desagüe:	1/2"
Rebosadero:	5/8"
Corriente eléctrica:	NA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso bruto:	10Kg
Volumen de resina:	5,7 litros
Tipo de resina:	Catiónica fuerte
Caudal mínimo:	0,1 m ³ /h
Caudal de trabajo:	1,8 m ³ /h
Caudal máximo:	2,4 m ³ /h
Dureza máxima:	52,5 °HF
Presión entrada (máx.-mín.):	6-2.5 bar
Temperatura entrada (máx.-mín.):	40°C-4°C
Capacidad de intercambio ciclo:	14°HFxm3
Consumo de sal por ciclo:	0,27 Kg
Capacidad de sal:	8-16 Kg*
*Según el tipo de sal empleada.	

Acondicionamiento: 1 unidad

Palet: 12 unidades