

DECLARACION DE CONFORMIDAD/ DECLARATION OF CONFORMITY SI EN 10.204.-2.1								
CLIENTE/CUSTOMER:				Nº PEDIDO/PURCHASE Nº:			FECHA/DATE:	
CARACTERISTICAS DE PRODUCTO/PRODUCT CHARACTERISTICS 1/1								
PRODUCTO/PRODUCT								
ESPINO BRAVO/BARBED WIRE								
CARACTERISTICAS DEL ACERO/STEEL CHARACTERISTICS:								
TIPO/TYPE: C4D				NORMA/STANDARD: ISO 16120-2				
C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)				
≤ 0.06	0.30÷0.50	0.10÷0.20	≤ 0.035	≤ 0.035				
CARACTERISTICAS DE LOS ALAMBRES/WIRE CHARACTERISTICS:								
TIPO DE ALAMBRE/WIRE TYPE				DIÁMETRO NOMINAL/ NOMINAL DIAMETER "D" (mm)		RESISTENCIA/ TENSILE STRENGTH(N/mm²)		CAPA DE ZINC/WEIGHT COATING (gr/m²)
Alam. Acero Rec. Galv. Norm.(Cordón)/galvanizad line wire				2.10		450 ÷ 550		≥ 40
Alam. Acero Rec. Galv. Norm.(Cordón) /galvanizad line wire				1.90				≥ 40
Alam. Acero Rec. Galv. Norm.(Púa) /galvanizad barbs wire				1.80				≥ 30
CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO DE ZINC/ZINC COATING CHARACTERISTICS :								
TIPO/TYPE: (Z1) de 99.995% Min.				TIPO DE ZINC SINORMA/ZINC ACORDING WITH: UNE EN 1179				
MASA DE ZINC/WEIGHT COATING: (gr/m²): Ver características de los alambres/ See Wire characteristics				MASA DE ZINC SINORMA/ WEIGHT COATING ACORDING WITH: EN 10244-2				
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO/PRODUCT CHARACTERISTICS								
2000 MEDIDAS STANDARD:								
TIPO DE ESPINO			DISTANCIA ENTRE PUAS/DISTANCE BETWEEN BARBS (cm)		LONGITUD/LENGTH (m)			
13-8 GALVANIZADO			8		100			
14-8 GALVANIZADO			8					
13-15 GALVANIZADO			15					
14-10 GALVANIZADO			10		200			
13-8 GALVANIZADO			8		250			
14-8 GALVANIZADO			8					
13-15 GALVANIZADO			15					

Para otras posibilidades de diámetro del alambre, longitud o forma de entrega consultar con el Departamento Comercial.
Is possible other wire diameter, length or delivery.

DOMICILIO SOCIAL: Avenida del Príncipe de Asturias, s/n -33211 Gijón, Asturias, ESPAÑA Tel. (+34) 98 530 80 60 – Fax (+34) 98 531 38 09