

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Número: CF-S4-01



| | |
|----------------------------------|---|
| 1. Identificación producto tipo: | Supermahón 50x20x4 |
| 2. Usos previstos: | Pieza "P" con uso previsto en fabrica de albañileria protegida |
| 3. Fabricante: | Ceràmica Fusté, S.A Ctra de Palau, 3 25244 Fondarella Lleida (España) |

| | |
|---|---|
| 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: | 4 |
|---|---|

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 5. Norma armonizada: | EN 771- 1: 2011+A1:2016 |
|----------------------|-------------------------|

6. Prestaciones Declaradas:

| Características esenciales | | Prestaciones |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensiones | Largo | 500 mm |
| | Ancho | 200 mm |
| | Alto | 40 mm |
| Tolerancias del valor medio | | T1 |
| Rango/Intervalo | | R1 |
| Configuración | Forma y características | |
| | Grupo | G2 (uso no estructural) |
| | Planicidad de las caras de apoyo | ≤ 5 mm |
| | Paralelismo de las caras de apoyo | ≤ 5 mm |
| Resistencia a la compresión | Categoría | II |
| | Resistencia a la compresión normalizada | ≥ 2,5 N/mm ² |
| | Dirección de la carga | Perpendicular a las caras de apoyo |
| Estabilidad dimensional | | ≤ 0,6 mm/m |
| Resistencia a la adherencia | | NPD |
| Contenido de sales solubles activas | | cat. S0 |
| Reaccion al fuego | | Euroclase A1 |
| Permeabilidad agua | | 5/10 |
| Aislamiento acústico a ruido directo | Densidad Absoluta (valor medio): | 1.725 Kg/m ³ - D1:10 % |
| | Densidad Aparente (valor medio): | 750 Kg/m ³ - D1:10 % |
| Resistencia Térmica | | 0,32 W/m.k |
| Durabilidad frente al hielo/deshielo | | No destinado a ser expuesto |
| Substancias peligrosas | | NPD |

La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con la prestación declarada. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Nombre y cargo: Josep Fusté Zamora, Gerente

Lugar y fecha de emisión: Fondarella, 20 de Febrero de 2017

CeràmicaFusté, SA
 CIF: A-25021478
 Ctra. de Palau, 3 · 25244 FONDARELLA (Lleida)
 Tel. (+34) 973 800 254 · Fax (+34) 973 801 704
 www.ceramicafuste.com · info@ceramicafuste.com