



Ceràmica Fusté, S.A  
Ctra de Palau, 3  
25244 Fondarella  
(Lleida)  
España

08

CF-S4-01

**EN 771 - 1: 2011+A1:2016**

Pieza P para uso en fábrica de albañilería protegida


Categoría II

Medidas:

Longitud x anchura x altura

500 mm x 200 mm x 40 mm

Esquema:



Dimensiones:

500 x 200 x 40 mm

Categoría de tolerancia

T1

Categoría de recorrido

R1

Planicidad de las caras de apoyo:

≤ 5 mm

Paralelismo de las caras de apoyo:

≤ 5 mm

Configuración:

Como en el esquema adjunto  
(Pieza del grupo 2 según la  
Norma EN 1996-1-1)

Resistencia a compresión normalizada:

≥ 2,5 N/mm<sup>2</sup>

Estabilidad dimensional:

≤ 0,6 mm/m

Contenido en sales solubles activas:

cat. S0

Reacción al fuego:

Euroclase A1

Permeabilidad Agua

5/10

Aislamiento acústico al ruido aerio directo

Densidad aparente (valor medio):

750 Kg/m<sup>3</sup> - D1:10%

Configuración:

Como anteriormente

Resistencia Térmica:

0,32 W/m.k

Durabilidad frente al hielo/deshielo:

No destinado a ser expuesto

Substancias peligrosas:

NPD