

DENOMINACION CORTADORA MANUAL		SLIM SYSTEM 23999 SLIM CUTTER G2
	DIMENSIONES CONJUNTO ABIERTO (mm)	3750 x 291 x 116
	DIMENSIONES CONJUNTO CERRADO (mm)	1550 x 291 x 140
	PESO MÁQUINA	10,75 kg.
	CAPACIDAD DE CORTE	Long. Máxima 360 cm - 10 mm espesor
COMPONENTES		
	GUIA	Perfil de aluminio de extruido de sección 130 x 15 2 unidades de 1550 mm y 1 unidad de 650 mm Incluyen 2 perfiles de conexión entre guías.
	TENAZA	Tenaza regulable 2 en 1 1 unidad
	VENTOSA	Ø120 mm con goma de caucho natural apta para superficies rugosas 3 unidades
	CABEZAL DE RAYADO	1 unidad Rulina carburo de Tungsteno Ø22 mm
	MARCADOR POSICIÓN	2 unidades.
	LLAVE ALLEN BOLA 4 MM T	1 UNIDAD
	BOLSA DE TRANSPORTE	2 unidades conectables entre si Con asas y compartimentos para accesorios



USO DEL PRODUCTO

Cortadora manual modular para baldosas porcelánicas de hasta 360 cm y espesores de hasta 10 mm. Fácilmente extensible gracias a las guías adicionales opcionales.

Para espesores superiores se recomienda el uso del separador SLAB BREAKER PLUS Ref: 18917.

ARGUMENTOS DE VENTA DIFERENCIALES (USP)

- **Ligero y fácil de transportar.** Su peso total de 10,75 kg y sus bolsas de fácil transporte nos permiten cortar los formatos más grandes sin tener que usar pesadas y largas máquinas difíciles de almacenar y transportar.
- **Mínima desviación en los cortes más largos.** Sus guías reforzadas más largas con diseño y anclaje entre ellas mejorados, junto a las tres ventosas de serie, permiten que la desviación entre el inicio y el final del corte sea mínima (--- mm/m) garantizando un corte perfecto y con las dimensiones deseadas.
- **Perfecto acabado, sin desconchados, gracias a su cabezal de rayado mejor sujeto y con efecto pivotante, con un perfecto deslizamiento sobre la guía, y a su rulina Extreme de 22 mm de diámetro.** Que permiten en una sola pasada un marcado sobre la pieza perfecto para su separación.
 - **Seguro,** el efecto pivotante del cabezal evita posibles rayaduras durante el desplazamiento del conjunto por encima de la baldosa.
- **Gran poder de separación** a través de su tenaza con doble funcionalidad, mango bimaternal (soft-grip) y clip para su mejor guardado:
 - **Para cerámicas delgadas < 6 mm: Función tenaza.**
 - **Para espesores superiores de hasta 10 mm: Función separador.** Con sistema de separación regulable adaptable a distintas anchuras para evitar roturas en piezas estrechas.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS

- **Carro con mango ergonómico.** Su nuevo y mejorado diseño permite ejercer una mayor presión y mejorar el rayado de la pieza.
- **Perfecta sujeción del conjunto sobre la pieza.** Las tres ventosas con doble anclaje nos permiten una mejor adhesión de las guías sobre la cerámica.
- **Corte de baldosas de hasta 360 cm.** Sus tres guías de aluminio extrusionado (2 un de 155 cm y 1 un de 65 cm), conectables entre sí. Nos permiten adaptarnos mediante diferentes combinaciones a las diferentes longitudes de cerámicas de hasta 360 cm.
 - **Permite el corte de baldosas de 120 cm mediante el uso de una sola guía.** 1 sola guía de 155 cm nos permite realizar cortes de hasta 140 cm de largo.
- **Fácil posicionado de las guías** con la ayuda del accesorio marcador de la posición de la rulina.
- **2 bolsas para un fácil transporte fácilmente conectables entre sí:**
 - **1 bolsa para guías:** Reforzada con asas y correa para colgar en la espalda.
 - **1 bolsa para carro y accesorios:** Con bolsillos interiores para que quede todo más ordenado y se eviten posibles golpes entre piezas.

- **Cremalleras de 10 mm reforzada**, para evitar posibles roturas y facilitar el cierre y apertura de estas.
- **Asas mejoradas**, más anchas y con acolchado para manos y hombros.
- **Rulina de Carburo de Tungsteno con tratamiento de Carburo de Titanio y rodamiento de Ø 22 mm**, ofrece un mayor rendimiento y calidad en el rayado.

ACCESORIOS

- **Refs: 51951 – 51967 (UK) – 51977 (USA) – 51987 (UK) TC-125 G2.** Cortadora eléctrica totalmente compatible con las guías de la cortadora manual.
- **Ref: 52701 SARGENTO RAPIDO F.** Recomendado para cuando se requiere una mejor sujeción de las guías o se trabaje en entornos mojados.
- **Ref: 27911 CARRO SLIM CUTTER G2.**
- **Ref: 51999 Guía Slim Cutter G2 155 cm.** Nos permite incrementar la capacidad de corte del SLIM CUTTER en 155 cm.
- **Ref: 52948 Guía Slim Cutter G2 65 cm.** Nos permite incrementar la capacidad de corte del SLIM CUTTER en 65 cm.
- **Ref: 54918 TENAZA SLAB BREAKER.**
- **Ref: 18917 SLAB BREAKER PLUS.** Mayor fuerza de separación, para espesores superiores a 10 mm hasta 20 mm o baldosas muy resistentes.

PRODUCTOS COMPATIBLES/COMPLEMENTARIOS

- Resto de gama SLAB.

POSICIONAMIENTO DENTRO DE LA GAMA DE PRODUCTO

- SUPERPRO.

ORIGEN Y FABRICACIÓN

China

NORMATIVA APLICADA:

Al tratarse de una máquina manual no existe normativa a aplicar.

Gestión de cambios		
Fecha modificación	Versión	Motivo versión
30/10/2020	V0	Creación de producto



ARGUMENTARIO

SLIM CUTTER G2
08/08/2023_V0