



0403 Diluyente Epoxi

C15

Descripción Mezcla seleccionada de disolventes aromáticos y alcoholes, especialmente formulada para la dilución de pinturas epoxi de dos componentes.

Propiedades

- Ajuste de viscosidad para la aplicación
- Optimiza el secado de la pintura
- Mejora de la penetración en soportes porosos

Acabado	Transparente
Color	Incoloro
Viscosidad	Disolvente
Sólidos	0%
Secado	-
Repintado	No aplicable
Rendimiento	No aplicable
Diluyente	No aplicable
Limpieza	No aplicable
Densidad	0,900 Kg/L +/- 0.02
COV	No aplicable



Aplicación Incorporar lentamente el diluyente en la pintura adecuada, agitándola hasta que se encuentre perfectamente incorporada. La cantidad a adicionar puede variar mucho según el método de aplicación de la pintura, el tipo de soporte a aplicar y las condiciones ambientales de temperatura y humedad. Como norma general diluir entre el 0 y el 3% para aplicaciones a brocha y rodillo y entre el 0 y el 15% para el pintado con equipos de proyección. La primera mano en aplicaciones de suelos porosos puede ascender hasta el 20%. Verificar previamente la idoneidad del producto y las proporciones in situ.

Presentación 1L / 5L / 25L

Sistema Tintométrico ☐ NO

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.



0403 Diluyente Epoxi

C15

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es