

Industries Conesa. S.L.

Apartado 111-Ctra. NII a, Km 4,3-
17600 FIGUERES (Girona)

☎ 972 50 30 55- Fax 972 67 82 02

info@heco.es

FICHA TECNICA BANCOS METALICOS REF. 112

Medidas según Ref.:

Alto: 880 mm

Fondo 750 mm.

Longitudes: 1000/1300/1500/1800/2000., según referencias de catálogo.

Compuesto de una encimera, una bandeja y 2 juegos de patas. Totalmente desmontado y fijado por medio de tornillos. DE FACIL MONTAJE. (se adjunta folleto con instrucciones)

Encimera del banco fabricada en chapa de 2 mm., de espesor. Con cuatro refuerzos longitudinales soldados, por resistencia, espesor 2 mm, que le confieren una gran rigidez y resistencia, taladrados cada 55 mm. en toda su longitud, lo que permite la fijación de las patas y los cajones para banco.(Se sirven sobre pedido)
Pintado en color azul martelé, secado a estufa, previo desengrasado y fosfatado.

Bandeja inferior fabricada en chapa de 2 mm., de espesor. Con cuatro taladros para fijar a las patas mediante tornillos.
Pintada en color azul martelé, secado a estufa, previo desengrasado y fosfatado.

Dos juegos de patas para fijar la encimera y que sirven de apoyo a la bandeja inferior. Estructura soldada por aportación de material, fabricada en chapa de 2 y 3 mm de espesor. Bases vulcanizadas de goma antideslizante.
Pintada en color azul martelé, secado a estufa, previo desengrasado y fosfatado.

1000 kilos Carga REPARTIDA que pueden soportar.

El banco se sirve en embalaje individual de cartón. DESMONTADO. Y con la tornillería necesaria para la fijación de todos sus elementos.(12 Tornillos de M10x20 con sus correspondientes tuercas y arandelas)