


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

T30B		Nº Ficha:
		Versión: 1
CLIENTE	PEDIDO NUMERO	OBRA / REFERENCIA
Obramat		

DESCRIPCION DE LA HOJA	DIMENSIONES:	ALTURA: 2030/2110 mm. ANCHURA: 625/725/825/925 mm. ESPESOR: 45 mm.
	BASTIDOR:	Formado por 2 largueros 2 travesaños de madera de pino/MDF
	ALMA:	Formada por un núcleo resistente al fuego
	PARAMENTOS:	Formado por 2 tableros de fibras de densidad media MDF (densidad aproximada 820 Kg/m ³) de 3 mm de espesor, uno a cada cara, encolado al alma y al bastidor con cola PVA.
	CANTOS:	Con tirada, dos cantos chapeados con canto sintético de PVC, aproximadamente de 0.5 mm de espesor, encolado con poliuretano para proporcionar resistencia adicional frente a la humedad y la oscilación térmica.
	LACADO:	- 1 capa de imprimación transparente. - 1 capa de fondo blanco UV, secado por radiación UV. - 1 capa de fondo transparente UV, secado por radiación UV. - 1 capa de acabado blanco UV, secado por radiación UV.
	PESO APROXIMADO:	40 kg. (aproximadamente peso de una puerta de 2030 x 825 x 45 mm).
CERCO	Batiente de MDF/MDFH de 28 mm con galce de 50 mm. Recubierto en CPL y encolado con cola de poliuretano para proporcionar resistencia adicional frente a la humedad y la oscilación térmica. Todo el cerco lleva una junta de estanqueidad (burlete) Todo el cerco lleva instalada una junta intumescente encapsulada en PVC.	
TAPAJUNTAS	Tapetas de MDF/MDFH de 10/12/16mm, recubierto en CPL encolado con cola de poliuretano para proporcionar resistencia adicional frente a la humedad y la oscilación térmica.	
HERRAJE	BISAGRAS:	Se colocan 3/4 bisagras RF de 102x76.
	SISTEMA DE CIERRE:	Picaporte
	GUILLTOINA	Guillotina

SECCIÓN DEL PRODUCTO:	CERTIFICADOS	
	 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD UNE-EN ISO 9001 POR AENOR	 IQNET

Aislamiento acústico: 31 decibelios.