



- Cajas para distribución de 16 elementos.
- Para montaje en superficie.
- Posibilidad de poner tomas industriales CE.
- Precintables.
- Enlazables.
- Con tornillos de cierre ultrarapido.
- Posibilidad de poner cerradura con llave metálica.
- Diversidad de accesorios.

- Las referencias sin P (pretroquelado) no llevan troqueles laterales, y cumplen las mismas especificaciones que las indicadas en esta ficha.


Referencias



1316P



1316PV3



1316PV6

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Norma aplicable EN 62208
EN 61439

Datos técnicos:

	Nº de Elementos TOTAL	DIMENSIONES EXTERIORES			TOTAL PRETROQUELADOS								Ventanas tomas...		
					super./infer.				laterales				CETAC	CETAC	interbloqueante
					hasta Ø20	hasta Ø25	hasta Ø32	hasta Ø40	hasta Ø20	hasta Ø25	hasta Ø32	hasta Ø40			
1316P	16	362	500	160	4	4		6				8			
1316PV3	16	362	500	160	4	4		6				8		3	
1316PV6	16	362	500	160	4	4		6				8	6		

- Protección IP65 
- Resistencia mecánica IK08 
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Aislamiento de Clase II
- Estabilidad dimensional -25°C a +85°C
- Color Gris RAL 7035
- Material libre de halógenos 
- Resistencia a los rayos UV 



ED01/ septiembre 2016