



### Principales

Gamme de produits	Asfora
Gamme	Asfora
Fonction produit	Sortie de câble
Présentation du produit	Mécanisme avec support
Courant assigné d'emploi	25 A at 250 V AC
Nuance de la couleur	Aluminium

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Matière	Plastique anti-UV
Finition de la surface	Brillant
Mode de fixation	Claws, span of claws working range: 56...74 mm Screws
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	48 mm
Profondeur en saillie	19,85 mm
Poids du produit	0,0524 kg

### Environnement

Labels qualité	CE
Degré de protection IP	IP20

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	62,8 g
---------------------------	--------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>