

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y DE LA EMPRESA

1.1.- Identificación de la sustancia.

Nombre del producto: **PINTURA TERMICA**

1.2.- Uso de la sustancia.

Para hogares, inserts, barbacoas, estufas, placas, rejillas, morillos.

1.3.- Suministrador:

PQS Piscinas y Consumo, S.A.

Pol. Ind. La Palmera, Avda. de la Palmera, 71.

41700 Dos Hermanas (Sevilla).

Tel.: 0034954689300.

Fax: 0034954689316.

1.4.- Teléfono de urgencias.

Servicio Médico de información Toxicológica: 915620420

2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

Composición:

Xileno (mezcla de isómeros) 25 -<75%

Eter dimetilico 25 -<75%

Acetato de 1-metil- 2-metoxietilo <1%

3.-APLICACIONES.

Pintura anticorrosiva con resistencia a temperaturas hasta 600 °C. Excelente cobertura. Secado rápido.

Apta para todas las superficies de metal expuestas a altas temperaturas.

Aplicar en una superficie limpia y seca.

Agitar bien hasta liberar la bola del interior. Repetir mientras se está usando.

Proceder mediante breves presiones sin pulverización prolongada.

Aplicar finas y uniformes capas manteniendo el recipiente a una distancia de 30 cm de la superficie a cubrir.

Se pueden aplicar capas adicionales después de 15-30 minutos.

Después de usar, limpiar la válvula pulverizando boca abajo hasta que salga solo gas.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional.