

Protector magnetotérmico 2x25A + sobretensiones permanente y transitorio

Protector magnetotérmico 2x25A + sobretensiones permanente y transitorio.  
230Vac, Curva C, 10 kA  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Nº de polos                | 1P + N                 |
| Módulos (18 mm)            | 3                      |
| Posición de Neutro         | Derecha                |
| Tipo de red                | Corriente alterna (ca) |
| Curva de disparo           | C                      |
| Capacidad de cortocircuito | 10 kA                  |
| Fijación                   | Rail DIN 35mm          |
| Capacidad de conexión      | Hasta 25 mm²           |
| Corriente nominal          | 25A                    |
| Tensión nominal            | 230 Vca - (50/60 Hz)   |

Datos técnicos

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección (IP)               | IP20            |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 960 °C          |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 °C ; +70 °C |
| Libre de halógenos                     | Sí              |

Normativa

|                                                                    |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                                            |
| Marcado UK                                                         | Sí                                                            |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                                            |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 61643-11:2013 ; UNE-EN 50550:2012; UNE-EN 60898-1:2020 |
| Conforme a Normativa IEC                                           | IEC 61643-11                                                  |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                                            |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                                            |

Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220216976  |
| Código EAN envase   | 8423220216976  |
| Código EAN embalaje | 18423220216973 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 20             |
| Uds. Pallet         | 999            |
| Medidas Embalaje cm | 10,2x12x14     |
| Peso unitario (g)   | 102            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,10           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 2,64           |
| Código arancelario  | 85362010       |

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.77MB\)](#)