

Enrollacable sin cable con 4 bases 2P+T, 16A 250V~.Sec.: 3G1,5 y 3G2,5 mm² Desmontable.

Enrollacable sin cable con 4 bases 2P+T, 16A 250V~.Sec.: 3G1,5 y 3G2,5 mm² Desmontable.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Nº de bases	4
Características bases	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Características clavija	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Soporte	Sí

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
--	----

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220207820
Código EAN envase	8423220207820
Código EAN embalaje	18423220207827
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	2
Uds. Pallet	72
Medidas Envase cm	21x36x29,5
Medidas Embalaje cm	58x38x22
Peso unitario (g)	1529
Peso Envase (Kg)	1,78
Peso Embalaje (Kg)	4,22
Código arancelario	85444290

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.99MB\)](#)