


DECLARACION DE CONFORMIDAD/ DECLARATION OF CONFORMITY SI EN 10.204.-2.1								
CLIENTE/CLIENT:				Nº PEDIDO/PURCHASE Nº:			FECHA/DATE:	
CARACTERISTICAS DE PRODUCTO/PRODUCT CHARACTERISTICS 1/1								
PRODUCTO/PRODUCT								
MALLA ANUDADA AGROTOR PREMIUM LIGERA 100/8/15 – 100/8/30 CM								
CARACTERISTICAS DEL ACERO/STEEL CHARACTERISTICS:								
TIPO/TYPE: C9D				NORMA/STANDARD: ISO 16120-2				
C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)				
≤0.08	0.35÷0.60	0.10÷0.30	≤0.040	≤0.040				
CARACTERISTICAS DE LOS ALAMBRES/WIRE CHARACTERISTICS:								
TIPO DE ALAMBRE/WIRE TYPE				DIÁMETRO NOMINAL/ NOMINAL DIAMETER "D" (mm)	RESISTENCIA/ TENSILE STRENGTH(N/mm²)	CAPA DE ZINC/WEIGHT COATING (gr/m²)		
Alambres longitudinales extremos/Top and botton wires				2.45	≥ 710	≥230		
Alambres longitudinales intermedios/Intermediate wires				1.90	≥ 710	≥40		
Alambres transversales/Stay wires				1.90	440 ÷ 540	≥40		
CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO DE ZINC/ZINC COATING CHARACTERISTICS :								
TIPO/TYPE: (Z1) de 99.995% Min.				TIPO DE ZINC SINORMA/ZINC ACORDING WITH: UNE EN 1179				
MASA DE ZINC/WEIGHT COATING: (gr/m²): Ver características de los alambres/ See Wire characteristics				MASA DE ZINC SINORMA/ WEIGHT COATING ACORDING WITH: EN 10244-2				
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO/PRODUCT CHARACTERISTICS:								
TIPO/TYPE	ALTURA/ HEIGHT (cm)	Nº HILOS HORIZONTALES/ HORIZONTAL WIRES	DISTANCIA ENTRE VERTICALES/DISTANCE BETWEEN VERTICAL WIRES (cm)		LARGO/LENGTH (m)			
100/8/15	100	8	15 o 30 15 or 30		100			
					50			
GEOMETRIA: 								
RECUBRIMIENTO ECOVER ALAMBRE LONG. EXTREMOS/ TOP AND BOTTON WIRES ECOVER COATING: Masa de ECOVER / Coating ECOVER: 2÷3 gr/m² Cr³⁺								
Para otras posibilidades de diámetro del alambre, geometría, altura, longitud o forma de entrega consultar con el Departamento Comercial. Is possible other wire diameter, distribution of horizontal wires, height, length or delivery.								



DOMICILIO SOCIAL: Avenida del Príncipe de Asturias, s/n -33211 Gijón, Asturias, ESPAÑA Tel. (+34) 98 530 80 60 – Fax (+34) 98 531 38 09