

POLIESPUMA VENTANAS Y PUERTAS

ESPUMA DE POLIURETANO DE BAJA EXPANSIÓN

VENTAJAS

- Baja expansión
- Alto aislamiento acústico (60 dB)
- Alto aislamiento térmico (36 mW/m·K)
- Resistente al fuego y frío (-50°C a +90°C)
- Puede pintarse y cortarse
- Los gases propulsores son completamente inofensivos para la capa de ozono.



DESCRIPCIÓN

Poliespuma expansiva de poliuretano de baja expansión ideal para el relleno de marcos de puertas y/o ventanas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.-Las superficies deben estar limpias, sin grasa, polvo o partículas sueltas.
- 2.-La temperatura de aplicación deberá estar comprendida entre +5°C y +30°C.
- 3.-Humedecer con agua las cavidades o superficies antes de aplicar la poliespuma para conseguir una óptima adherencia y la máxima expansión del producto.
- 4.-Retirar el capuchón protector y agitar vigorosamente el envase (15 o 20 veces) inmediatamente antes del uso.
- 5.-Montar el adaptador en la válvula, debe usarse con la válvula hacia abajo.
- 6.-Aplicar cuidadosamente la poliespuma presionando el gatillo del adaptador.
No rellenar las juntas y huecos más del 50% del volumen ya que la espuma se expande por acción de la humedad ambiente.
En cavidades de grandes dimensiones (más de 4x4 cm) se recomienda aplicar por capas, dejando polimerizar de 1 a 2 horas cada capa, y rociando con agua entre capas.
- 7.-Finalizada la aplicación del producto, limpiar la cánula con el Limpiador Espumas Bostik para próximas utilizaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ DENSIDAD DEL PRODUCTO EXPANDIDO	20-30 Kg/m ³
➤ FORMACIÓN DE PIEL	5 - 15 minutos
➤ TIEMPO DE CURADO	50 - 150 minutos
➤ AISLAMIENTO ACÚSTICO	58 dB
➤ TEMPERATURA DE TRABAJO	+ 5° C a + 35° C
➤ CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	30 - 35 mW/m.K
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40° C a +90° C
➤ CLASIFICACIÓN SEGÚN COMPORTAMIENTO AL FUEGO	B3

LIMPIEZA

Producto fresco: Limpiador Espuma Bostik
Producto seco: retirar mecánicamente

RENDIMIENTO

Por 750 ml de poliespuma = 25 metros lineales.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30607548	Beige - Bote con cánula 750 ml	12	8412663075486
30608849	Beige - Bote para pistola 750 ml	12	8412663088493

ALMACENAJE

12 meses en envase original, en un lugar seco, al abrigo de heladas entre +5°C y +30°C. Almacenar el producto de pie para evitar la obstrucción de la válvula.

PRECAUCIÓN

Contiene diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos. Nocivo en caso de inhalación o ingestión. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Mantener alejado de una fuente de calor, chispa, superficie caliente y llamas abiertas. No fumar. Mantener fuera del alcance de los niños. Revisar ficha de seguridad en www.bostik.es

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

PRECAUCIÓN:

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365



HOJA DE DATOS TÉCNICOS
EDICIÓN 27/11/2017