

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria



BOSCH

Láser giratorio

GRL 300 HV



Ventajas:

De manejo fácil con autonivelación horizontal y vertical

Los datos más importantes

Alcance con receptor	300 m (Diámetro)
Alcance	60 m
Precisión de nivelación	ø 0,1 mm/m

Número de pedido 0 601 061 501

Datos técnicos

Datos técnicos

Diodo láser	635 nm, < 5 mW
Temperatura de servicio	-10 – 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70°C
Clase de láser	3R
Alcance	60 m
Alcance con receptor	300 m (Diámetro)
Área de trabajo sin receptor	60 m (Diámetro)
Precisión de nivelación	∅ 0,1 mm/m
Intervalo de autonivelación	∅ 5" (8 %)
Tiempo de estabilización	15 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54

Velocidad de giro	150, 300, 600 rpm.
Alimentación de tensión	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)
Tiempo en servicio, máx.	Baterías (NiMH) 30 h
Rosca de trípode	5/8"
Peso, aprox.	1,8 kg
Color Línea láser	rojo