



OXIPAST GC

Pasta pigmentada (Veladura) apta para barnices en base acuosa o disolvente



DESCRIPCIÓN

Pasta de baja consistencia, formulada por principios activos y pigmentos





PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

Se suministra en envase proporcional para una garrafa de 25 litros.

Puede almacenarse hasta 12 meses, en envase cerrado y en lugares cubiertos.

USOS

- Renovación de acabados
- Realza el color
- Favorece una menor retención a la suciedad
- En interiores y exteriores
- Colores disponibles (ver carta colores)

APLICACIÓN

- Mezclar un envase de OXIPAST GC en 25 litros de barniz.
- Vida de la mezcla: 10 horas.
- Tiempo abierto: 1 hora.
- Tiempo de secado: min 4 horas.
- Estos resultados pueden variar según las condiciones de puesta en obra.

INDICACIONES IMPORTANTES

- La superficie a tratar deberá estar completamente seca y exenta de humedad.
- A esponja, pistola o brocha.
- Realizar una prueba previa a la aplicación para ver el tono obtenido.
- Evitar que la capa sea gruesa ya que podría deteriorar las características finales del producto.
- Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o envejecidos, pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en fresco.
- No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo.



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS –

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua/disolvente antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

CERTIFICACIONES –

