

## Paro de emergencia (CONTACTOS CERRADOS). Incluye marco embellecedor.

Paro de emergencia (CONTACTOS CERRADOS). Incluye marco embellecedor.  
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



## Características

Tipo de elemento	Pulsador de emergencia (Seta)
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

## Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-5-5:1999
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220050884
Código EAN envase	8423220050884
Código EAN embalaje	18423220050881
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	40
Uds. Pallet	1400
Medidas Envase cm	22x7x20
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	97
Peso Envase (Kg)	0,10
Peso Embalaje (Kg)	4,68
Código arancelario	85366990

## Documentación y descargas



[Reposiciones de la serie \(0.05MB\)](#)