DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº: AC108 GRAVA 12 - 6/12 – 01/07/2013

ÁRIDOS CUTILLAS, S.A. Avda. Salzillo núm. 10 30.620 Fortuna (MURCIA)	ARIDOS CUTILLAS S.A.	**CANTERA CUTILLAS** Paraje Arboledas-Malacuesta 30.620 Fortuna (MURCIA)

1. Nombre y código de identificación:	Producto:	Grava 6/12 mm.
	Tipo, lote, código:	AG-T-6/12-D
2. Nombre y dirección del fabricante:	Nombre:	Áridos Cutillas, S.A.
	Dirección:	Cantera "Cutillas", Paraje La Arboleda-Malacuesta
3. Uso previsto:		Áridos para hormigón según EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para mezclas bituminosas según EN 13043:2003 y 13043:2003/AC:2004
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:		Sistema 2+
5. Organismo notificado:	Nombre y nº:	Aidico Certificación nº 1170
	Tarea realizada:	Evaluación de Control de Producción en Fábrica
	Sistema de evaluación:	Sistema 2+
	Documento emitido y fecha de emisión:	Certificado de Control de Producción en Fábrica: 1170/CPR/AR.00007. Fecha emisión: 28/10/2005

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
FORMA, TAMAÑO Y DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS		
Tamaño de áridos.	6/12 mm.	EN 933-1
Granulometría.	$G_C85/20$	EN 933-1
Forma de las partículas.	Fl_{15}	EN 933-3
Densidad de partículas.	≥ 2,60 Mg/m^3	EN 1097-6
LIMPIEZA		
Contenido en conchas.	NPD	---
Finos – Contenido en finos.	$f_{1,5}$ / f_2	EN 933-1
Finos – Calidad de los finos.	NPD	---
Porcentaje de las caras trituradas o fracturadas.	$C_{100/0}$	EN 933-5
RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN	LA_{30}	EN 1097-2
RESISTENCIA AL PULIMENTO, ABRASIÓN, DESGASTE		
Resistencia al pulimento.	CPA_{30} / PSV_{30}	EN 1097-8
Resistencia al desgaste del árido grueso.	NPD	---
Resistencia a la abrasión.	NPD	---
Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados.	NPD	---
Resistencia al choque térmico.	NPD	---
ESTABILIDAD EN VOLÚMEN	NPD	---
COMPOSICIÓN/CONTENIDO		
Componentes de los áridos gruesos reciclados.	NPD	---
Cloruros.	≤0,01	EN 1744-1
Sulfatos solubles en ácidos.	$AS_{0,2}$	EN 1744-1
Azufre total.	< 0,1	EN 1744-1
Contenido de sulfatos solubles en agua de los áridos reciclados.	NPD	---
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigón/mortero/conglomerantes hidráulicos.	NPD	---
Influencia de los áridos reciclados en el tiempo inicial de fraguado del cemento.	NPD	---
Contenido en carbonatos.	NPD	---
ABSORCIÓN DE AGUA	< 3,00	EN 1097-6
SUSTANCIAS PELIGROSAS		
Emisión de radiactividad.	NPD	---
Liberación de metales pesados.	NPD	---
Liberación de carbones poli aromáticos.	NPD	---
Liberación de otras sustancias peligrosas.	NPD	---
DURABILIDAD FRENTE AL HIELO Y DESHIELO	NPD	---
DURABILIDAD FRENTE A LA REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE	No Reactivo	---

NPD= Prestación No Determinada

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.
Firmado por Gabriel Moñino Hidalgo en nombre de Áridos Cutillas, S.A.

Gabriel Moñino Hidalgo
Director Facultativo.

Fortuna, a 09 de noviembre de 2.018